

配管滚轮

— 直柱型 (L=100~500) —

Order 订货示例

型式 (1Type · 2D) — 3T — 4d — 5L

RD-RLELA50 — 20 — L300

RD-RLEAU60 — T10 — 20 — L400

Type	材质 芯材	表面处理 (衬层)	硬度
RD-RLELA	铝合金	本色阳极氧化处理	—
RD-RLEAU	铝合金	聚氨酯 (自然色)	肖氏A90
RD-RLEAG	铝合金	聚氨酯 (自然色)	肖氏A70
RD-RLELM	钢(STKM13A)	无电解镀锌	—
RD-RLELS	SUS304	—	—

注：轴端及内径部有时未进行表面处理。
注：将聚氨酯烧结在芯材外周上。

注：该产品的外径为D+2T。(与其它滚轮有所不同。)

型式		聚氨酯厚度	4dH9	5L					d1			D1	B																
1Type	2D	3T选择	选择	选择					铝合金	钢	SUS304																		
芯材 RD-RLELA RD-RLELM RD-RLELS	30	3	8	100	150	200	250	300	*2 350	*2 400	*2 450	*2 500	15	15.8	18	22	10												
			10										17	22.7	22	33													
			12										22	—	—	—													
	15		27										30	28	40														
	20		32										—	—	45														
	25		41										—	—	55														
	30		—										—	—	—														
	35		—										—	—	—														
	聚氨酯烧结 RD-RLEAU RD-RLEAG		40										10	20	150	200		250	300	*2 350	*2 400	*2 450	*2 500	100	15	15.8	18	22	10
														25											17	22.7	22	33	
30		22		—	—	—																							
35		27		30	28	40																							
40		32		—	—	45																							
45		41		—	—	55																							

注：部分尺寸可能规格不全，敬请注意。

交货期 报价确定

长配管滚轮

— 带止动螺丝型 · 带轴承型 (L=550~1000) —

Order 订货示例

型式 (1Type · 2D) — 3d — 4L

RD-RLERC60 — 15 — L600

Type	材质 芯材	轴承	表面处理
带止动螺丝型	RD-RLCNT	钢(STKM13A)	无电解镀锌
	RD-RLCNA	铝合金	本色阳极氧化处理
带轴承型	RD-RLERC	钢(STKM13A)	无电解镀锌
	RD-RLERA	铝合金	本色阳极氧化处理

注：轴承可拆卸。发货时使用胶带临时固定。

带止动螺丝型										带轴承型																	
型式	1Type	2D	3dH9选择	4L选择	d1		D1	B	M	使用轴承	型式	1Type	2D	3d选择	4L选择	D1	B1	B	d1		d2		使用轴承				
					钢	铝合金									钢	铝合金	钢	铝合金	钢	铝合金	钢	铝合金					
RD-RLCNT (钢)	40	12	8	550	22.7	22	32	10	M4	P628ZZ	RD-RLERC (钢)	50	10	8	600	24	8	12	22.7	22	15	15	P6000ZZ				
			15		40	27	43	10	M6					26		9	17	17									
			20		49.5	32	53	15	22					22		22	22										
	60	15	25		650	40	—	—	—			—	P6200ZZ	60		12	8	700	28	8	15	40		27	—	—	P6001ZZ
			20			49.5	—	—	—			—					—		—	—							
			25			49.5	—	—	—			—					—		—	—							
RD-RLCNA (铝合金)	80	35	25	750		68.6	41	72	15	M8	P6201ZZ	RD-RLERA (铝合金)		80	25	800	900		32	10		49.5	32	22	22	P6002ZZ	
			850			9	22	22																			
			900			15	22	22																			
			950		25	52	15	20	68.6	41			41			38											
			1000	1000	55	13	20	68.6	41	41	38	P6205ZZ															
													P6006ZZ														

注：带*标记的尺寸适用于钢材(STKM13A)。

带止动螺丝型				带轴承型			
Type	D	有无规格		Type	D	有无规格	
		L550~L800	L850~L1000			L550~L800	L850~L1000
RD-RLCNT (钢)	40	●	—	RD-RLERC (钢)	40	●	—
	50	●	●		50	●	●
	60	●	●		60	●	●
	80	●	●		80	●	●
RD-RLCNA (铝合金)	40	●	—	RD-RLERA (铝合金)	40	●	—
	50	●	●		50	●	●
	60	●	●		60	●	●
	80	●	●		80	●	●

交货期 报价确定