

【传动用】链轮、链条

—35B系列—

Order 订货示例

链条 型式 RD-CWL35 链数 500

节数指定型 RD-CWL35

节数固定型 RD-CWL35

型式 (1)Type · (2)齿数 (3)规格 (4)轴孔直径

链轮 RD-SP35B20 N 20

链条35B

Type	材质
RD-CWL35	钢
RD-CWLS35	SUS304

*(图中所示为4节)

* 附带接头链节, 需自行安装。

节数指定型

型式	节数指定 (指定偶数)	容许最大张力 (kN)	1条 (节数)
(链条)RD-CWL35	4~	2.16	320 (周长3048mm)
(链条)RD-CWLS35	4~	0.26	

节数固定型

型式	容许最大张力 (kN)
(链条)RD-CWL35-U (320节、周长3048mm)	2.16
(链条)RD-CWLS35-U (320节、周长3048mm)	0.26

①长尺寸(1条以上)时, 以条为单位进行包装。
例) RD-CWL35-500时, 由320节+180节两部分构成
②接头链节附带于产品中。
③日标链条请勿与国标链轮配合。

链轮35B

Type	材质	表面处理	附件
RD-CVE35B	S45C	—	固定螺丝 (仅轴孔规格N)
RD-BCVE35B	(齿顶高频淬火)	四氧化三铁保护膜	—
RD-SCVE35B	SUS304	—	—

轴孔规格 (3)S (底孔) 轴孔规格 (3)N (新JIS键+螺纹孔)

齿顶和键槽的偏置为±0.5mm

型式	①Type	②齿数	③轴孔规格	④轴孔直径		Dp	Do	H	GD	L	ℓ	重量 (g)
				S规格 (Dhs)	N规格 (DH7)							
RD-CVE35B RD-BCVE40B	S	10	10K	8	10K	27.85	32	21.5	17	20	6	60
				9	10K	30.82	34	24.5	20			80
				10	10K	33.81	36	27	23			90
				11	10K	36.8	41	30.5	26			120
				12	10K	39.8	44	32	29			
				13	10K	42.81	47	32	22			160
				14	10K	45.81	51	35				190
				15	10K	48.82	54	37				220
				16	10K	51.84	57	41				250
				17	10K	54.85	60	44				280
				18	10K	57.87	63	47				320
				19	10K	60.89	66	50				360
				20	10K	63.91	69	53				370
				21	10K	66.93	72	56				380
				22	10K	69.95	75	60				430
				23	10K	72.97	78	64				440
				24	10K	76	81	68				450
				25	10K	79.02	84	72				480
				26	10K	82.04	87	76				510
				27	10K	85.07	90	80				540
28	10K	88.1	93	84	570							
29	10K	91.12	96	88	590							
30	10K	94.15	99	92	610							
31	10K	97.18	102	96	630							
32	10K	100.21	105	100	650							
33	10K	103.23	109	104	670							
34	10K	106.26	112	108	690							
35	10K	109.29	115	112	710							
36	10K	112.32	119	116	730							
37	10K	115.34	121	119	750							
38	10K	118.37	124	122	770							
39	10K	121.4	127	125	790							
40	10K	124.4	130	128	810							
RD-SCVE35B	S	10	12	8	10K	30.82	34	24.5	20	25	10	80
				9	10K	33.81	36	27	23			90
				10	10K	36.8	41	30.5	26			120
				11	10K	39.8	44	32	29			
				12	10K	42.81	47	32	20			160
				13	10K	45.81	51	35				190
				14	10K	48.82	54	37				220
				15	10K	51.84	57	41				250
				16	10K	54.85	60	44				280
				17	10K	57.87	63	47				320
				18	10K	60.89	66	50				360
				19	10K	63.91	69	53				370
				20	10K	66.93	72	56				380
				21	10K	69.95	75	60				430
				22	10K	72.97	78	64				440
				23	10K	76	81	68				450
				24	10K	79.02	84	72				480
				25	10K	82.04	87	76				510
				26	10K	85.07	90	80				540
				27	10K	88.1	93	84				570
28	10K	91.12	96	88	590							
29	10K	94.15	99	92	610							
30	10K	97.18	102	96	630							
31	10K	100.21	105	100	650							
32	10K	103.23	109	104	670							
33	10K	106.26	112	108	690							
34	10K	109.29	115	112	710							
35	10K	112.32	119	116	730							
36	10K	115.34	121	119	750							
37	10K	118.37	124	122	770							
38	10K	121.4	127	125	790							
39	10K	124.4	130	128	810							
40	10K	127.4	133	131	830							

① * 符号的固定螺丝为M6。
② 选择10K时, 轴孔直径为φ10、键槽宽度为4mm(高度1.8mm)。
③ ** 符号表示轴孔外带有槽口。

交货期 报价确定

【传动用】链轮、链条

—40B系列—

Order 订货示例

链条 型式 RD-CWL40 链数 400

节数指定型 RD-CWL40

节数固定型 RD-CWL40

型式 (1)Type · (2)齿数 (3)规格 (4)轴孔直径

链轮 RD-CVE40B20 N 20

链条40B

Type	材质
RD-CWL40	钢
RD-CWLM40	钢、含油衬套
RD-CWLS40	SUS304

RD-CWLMH是强度高于CHE的链条。
RD-CWLM是无需供油的链条。

*(图中所示为4节)

* 附带接头链节, 需自行安装。

节数指定型

型式	节数指定 (指定偶数)	h	m	n	t	容许最大张力 (kN)	1条 (节数)
(链条)RD-CWL40	4~	8.02	9.53	17.55	1.5	3.63	240 (周长3048mm)
(链条)RD-CWLM40	4~	9.05	10.55	19.60	2.0	4.22	
(链条)RD-CWLS40	4~	8.55	10.05	18.60	1.5	3.63	
(链条)RD-CWLS40	4~	8.02	9.53	17.55	1.5	0.44	

节数固定型

型式	容许最大张力 (kN)
(链条)RD-CWL40-U (240节、周长3048mm)	3.63
(链条)RD-CWLM40-U (240节、周长3048mm)	4.22
(链条)RD-CWLS40-U (240节、周长3048mm)	3.63
(链条)RD-CWLS40-U (240节、周长3048mm)	0.44

①长尺寸(1条以上)时, 以条为单位进行包装。
例) RD-CWL40-400时, 由240节+160节两部分构成。
②日标链条请勿与国标链轮配合。

链轮40B

Type	材质	表面处理	附件
RD-CVE40B	S45C	—	固定螺丝 (仅轴孔规格N)
RD-BCVE40B	(齿顶高频淬火)	四氧化三铁保护膜	—
RD-SCVE40B	SUS304	—	—

轴孔规格 (3)S (底孔) 轴孔规格 (3)N (新JIS键+螺纹孔)

齿顶和键槽的偏置为±0.5mm

型式	①Type	②齿数	③轴孔规格	④轴孔直径		Dp	Do	H	GD	L	ℓ	重量 (g)						
				S规格 (Dhs)	N规格 (DH7)													
RD-CVE40B RD-BCVE40B	S	10	10K	9	10K	37.13	42	28	23	22	6	110						
				10	10K	41.1	46	32	27			140						
				11	10K	45.08	51	36	31			190						
				12	10K	49.07	55	40	35			220						
				13	10K	53.07	59	37	25			230						
				14	10K	57.07	63	42				280						
				15	10K	61.08	67	46				340						
				16	10K	65.1	71	50				400						
				17	10K	69.12	76	54				460						
				18	10K	73.14	80	57				510						
				19	10K	77.16	84	62				590						
				20	10K	81.18	88	67				760						
				21	10K	85.21	92	71				850						
				22	10K	89.24	96	75				950						
				23	10K	93.27	100	77				1000						
				24	10K	97.3	104	81				1040						
				25	10K	101.33	108	85				1080						
				26	10K	105.36	112	89				1120						
				27	10K	109.39	116	93				1160						
				28	10K	113.42	120	97				1200						
				29	10K	117.45	124	101				1240						
				30	10K	121.48	128	105				1280						
				31	10K	125.51	132	109				1320						
				32	10K	129.54	136	113				1360						
				33	10K	133.57	140	117	1400									
				34	10K	137.6	144	121	1440									
				35	10K	141.63	148	125	1480									
				36	10K	145.66	152	129	1520									
				37	10K	149.69	156	133	1560									
				38	10K	153.72	160	137	1600									
				39	10K	157.75	164	141	1640									
				40	10K	161.78	168	145	1680									
				RD-SCVE40B	S	12	15	9	10K			41.1	46	32	27	25	7	140
								10	10K			45.08	51	36	31			190
								11	10K			49.07	55	40	35			220
								12	10K			53.07	59	37	28			230
								13	10K			57.07	63	42				280
								14	10K			61.08	67	46				340
								15	10K			65.1	71	50				400
								16	10K			69.12	76	54				460
17	10K	73.14	80					57	510									
18	10K	77.16	84					62	590									
19	10K	81.18	88					67	760									
20	10K	85.21	92					71	850									
21	10K	89.24	96					75	950									
22	10K	93.27	100					77	1000									
23	10K	97.3	104					81	1040									
24	10K	101.33	108					85	1080									
25	10K	105.36	112					89	1120									
26	10K	109.39	116					93	1160									
27	10K	113.42	120					97	1200									
28	10K	117.45	124					101	1240									
29	10K	121.48	128					105	1280									
30	10K	125.51	132					109	1320									
31	10K	129.54	136					113	1360									
32	10K	133.57	140					117	1400									
33	10K	137.6	144					121	1440									
34	10K	141.63	148					125	1480									
35	10K	145.66	152					129	1520									
36	10K	149.69	156					133	1560									
37	10K	153.72	160					137	1600									
38	10K	157.75	164					141	1640									
39	10K	161.78	168					145	1680									
40	10K	165.81	172					149	1720									

① * 符号的固定螺丝为M6。② 选择10K时, 轴孔直径为φ10、键槽宽度为4mm(高度1.8mm)。③ ** 符号表示轴孔外带有槽口。

交货期 报价确定