

导向轴支座

— 止动螺丝定位孔型 —

Order 订货示例 **型式 (Type · D)**
RD-GSBCK20

Type		材质	表面处理
圆法兰型	两面切割法兰型		
RD-GSBRBK	RD-GSBCBK	S45C	发黑
RD-GSBRK	RD-GSBCK		无电解镀锌
RD-SGSBRK	RD-SGSBCK	SUS304	—

① 附带内六角螺栓。

型式		D ₁	H	N	L	T	l	P	Q	W	P ₁	F	d ₁	M (粗牙螺纹)
Type	DH7													
圆法兰型	12	16	36	2	24	6	15	26	4	20	28	—	4.5	M4
RD-GSBRBK	13	18	38	2.5	24		15	28						
RD-GSBRK	15	20	40	2.5	30		18	30						
RD-SGSBRK	16	22	42	3	32	19	32	5	26	28	16	5.5	M5	
两面切割法兰型	18	28	50	5	32	20	39	32	31	22				
RD-GSBCBK	20	28	50	4	32	20	39	32	31	22				
RD-GSBCK	25	33	55	4	38	23	44	6	37	36	24	6.6	M6	
RD-SGSBCK	30	38	66	4	38	24	52	42	41	27				

② 两面切割法兰仅D尺寸16-30适用。

交货期 报价确定

导向轴支座

— 开口·定位孔型 —

Order 订货示例 **型式 (Type · D)**
RD-GSBWRBK25

Type		材质	表面处理	附件
圆法兰型	两面切割法兰型			
RD-GSBWRBK	RD-GSBWCBK	S45C	发黑	1个内六角螺栓
RD-GSBWRK	—		无电解镀锌	1个内六角螺栓(SUS)
RD-SGSWRK	RD-SGSBWCK	SUS304	—	—

型式		D ₁	H	N	L	T	B	d ₁	P	Q	F	W	P ₁	S	S ₁	X	Y	d ₂	d	M (粗牙螺纹)	附属螺栓 M × 长度	
Type	DH7																					
圆法兰型	12	+0.018 0	32	52	10	22	6	10	9	42	4	25	34	1.5	1.5	11	4	5.6	4.5	M5	M5 × 12	
RD-GSBWRBK	16		35	56	9.5	30	6	12		46	5	27	37									37
RD-GSBWRK	20		40	64	10	32	8	12		52	5	30	42									43
RD-SGSWRK	25	+0.021 0	45	69	10	38	8	15	12	57	6	34	47	2	2	14	6	5.6	6.6	M5	M5 × 16	
两面切割法兰型	25		45	69	10	38	8	15		57	6	34	47									46
RD-GSBWCBK	30		55	79	12.5	40	10	15		67	6	45	57									50
RD-SGSBWCK	30															20	10	6.6		M6	M6 × 20	

交货期 报价确定